

HITACHI UX-B

Vysoká spolehlivost i v náročných podmínkách

- ✓ Vysoká kvalita, spolehlivost, **skvělý poměr cena/výkon**
- ✓ Vysoké průmyslové krytí – IP55
- ✓ Inteligentní nádoby na kapaliny s odlišným tvarem pro inkoust a ředidlo
- ✓ Jednoduchá výměna inkoustových filtrů
- ✓ Přehledný 10,4" dotykový displej
- ✓ Inovativní technologie čerpadel – vysoká spolehlivost a nižší provozní náklady
- ✓ Široké portfolio inkoustů s i bez MEK
- ✓ Nová úsporná technologie regenerace inkoustu výrazně snižuje spotřebu rozpouštědel a náklady na údržbu



Inkoustový systém

- ✓ Celý systém inkoustu má jednoduchou a robustní konstrukci, **je nenáchylný k poruchám a koncipován pro minimalizaci odstávek.**
- ✓ Provozní kapaliny jsou dodávány v nerozbitných lahvích, jež slouží jako zásobníky.



Technické parametry

	UX-B160W
Velikost trysky	65 µm
Maximální počet řádků	3
Výška znaků	2–10 mm
Ovládání	Dotykový barevný TFT displej 10,4 palců
Tisk true type fontů	Ano
Tisk 1d kódu	Ne
Tisk 2d kódu	Ne
Kapacita uložených zpráv	150
Přizpůsobitelná obrazovka	Ano
Samočisticí stanice	Ne
Rozhraní	Volitelná položka – RS-232
Délka hadice	4 m, in-line/90 st.
Provozní podmínky	teplota až +45° C, vlhkost okolního vzduchu až 90 %
Třída průmyslového krytí	IP55
Napájení	AC100–120/200–240 V, 50/60 Hz
Rozměry (š x v x h)	400 x 527x 320 mm, 27 kg

